



Produktbeschreibung Pandomo Steinboden

(Fließspachtelsystem)

Basis: weißer Zement, fast alle Farben möglich

Es handelt sich um ein mineralisches, speziell vergütetes Stamm-Material mit hervorragenden Verlaufeigenschaften und polierbarer, hochfester Oberfläche und einer speziellen Versiegelung. (Steinöl u. Dispersion/ oder 2 K PU)
Da es sich um ein handwerklich verarbeitetes und individuell eingefärbtes Produkt handelt, sind Farbton- und Strukturunterschiede zum Muster und in der Fläche wahrscheinlich und gewollt. Geringfügige Schwankungen in der Farbe lassen auch bei vorheriger Bemusterung auf derartige Abweichungen begründete Beanstandungen nicht zu, wenn bei der Lieferung der allgemeine Charakter des Bodens gewahrt bleibt.

- Pandomo K1 Böden wirken aus verschiedenen Betrachtungsebenen unterschiedlich. Verschiedene vorgegebene Lichtverhältnisse verändern das Erscheinungsbild des Bodens. Hierfür wird keine Haftung übernommen.
- Leichte Farbtonunterschiede der Mischungen, feine Risse oder Pigmentaufschwemmungen, kleine Poren in der Fläche sind Kennzeichen und besondere Eigenart der Oberfläche. Die Nutzung wird dadurch nicht beeinträchtigt. Diese Unregelmäßigkeiten machen den Charme der Fläche aus und sind kein Grund zur Beanstandung.
- Ohne eine Versiegelung ist der Pandomo Boden nicht nutzbar. Eine leichte Pigmentierung oder Rakelspuren gehören zum Charakter des Bodens.
- Die Einpflege sollte regelmäßig erneuert werden, um die Versiegelung zu erhalten. Die Pflegevorschriften sind einzuhalten.

- Um Schäden zu vermeiden, sollten unter Möbel Filzgleiter montiert werden, Bürostühle mit weichen Rollen ausstatten.
- Das Schieben von Gegenständen mit scharfen Kanten ist zu vermeiden.
- Die Gewähr durch unsachgemäße Behandlung an der Oberfläche wird ausgeschlossen.
- **Weißer Pandomo Böden bedürfen einer besonderen Pflege und sind für den Objektbereich mit hohem Pflegeaufwand verbunden !!!**
- Für die Erstellung der Leistung müssen die Räumlichkeiten mindestens 5 Tage, ohne durch andere Gewerke gestört zu werden, zur Verfügung gestellt werden.
- Nach Abschluss der Arbeiten ist die physikalische (vollständige) Härte des Bodens nach ca. 18 Tagen erreicht. Ein Begehen und die Durchführung leichter Arbeiten sind nach ca. 2 Tagen möglich.
- Es gelten die Ardex-pandomo GmbH, Werksnormen und Richtlinien.